

# RV150 ELECTRO



**VASSALLI**



**VASSALLI**

MODELO  
**RV150**  
**ELECTRO**

## ESPECIFICACIONES

<b>MOTOR</b>	Marca	Cummins 6CTA8.3 - 6 cilindros de 8,3 L de cilindrada.
	Potencia nominal	250 HP a 2.200 rpm.
	Tanque de combustible	415 Lts.
<b>TRANSMISIÓN</b>	Tipo	Hidrostática, con bomba hidráulica de pistones y caudal variable. Caja de tres velocidades con cambio de marcha manual. Frenos a bolas tipo Girling con discos de cerámica de accionamiento hidráulico.
	Tracción	2WD - en el eje delantero. Opcional 4WD - agregando una transmisión hidrostática con un motor en cada rueda trasera.
<b>EJE TRASERO</b>	Tipo	Direccional. De diseño reforzado con perno pivotante central.
	Dirección	Hidrostática, con un cilindro central de doble acción.
<b>PLATAFORMA DE CORTE</b>	Con sinfín	Flexifull 840, de 28 pies.
	Copiado del terreno	Sistema de copiador de terreno y basculante de plataforma equipados con válvulas electro-proporcionales.
<b>ALIMENTACIÓN (embocador)</b>	Largo	1780 mm.
	Ancho	1500 mm.
	Contro de la inversión	Motor hidráulico comandado desde la cabina (opcional).
	Capacidad de levante	3000 Kg.
	Regulaciones	Con basculación hidráulica de plataforma.
<b>TRILLA Y SEPARACIÓN</b>	Tipo	Cilindro de 1500 mm de ancho y 520 mm de diámetro.
	Ángulo de abrazamiento	Cóncavo del cilindro: 103°.
	Área de trilla	0,72 m².
	Área de separación	Sacapajas de 6 cuerpos y 6 saltos en cada cuerpo. 5,7 m²
<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>	Área de limpieza total de zarandas	Zaranda de primera limpieza de 2,52 m² de superficie. Zaranda de segunda limpieza de 2,00 m² de superficie con agujeros de 7, 9, 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro.
	Ventilador de limpieza	Centrífugo - 3 cuerpos - Doble salida.
	Rotación del ventilador	Variable entre 800 a 1200 rpm.
<b>TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN</b>	Capacidad de la tolva	7400 Lts con sobretolva.
	Caudal de descarga	80 Lts/seg.
<b>RODADO DELANTERO</b>	Ruedas simples	30,5L x 32". 800/65 R32 Radial Opcional.
	Ruedas duales (opcional)	520/85 R38.
<b>RODADO TRASERO</b>	Ruedas direccionales	16,9 x 24". 21L x 24 Opcional.
<b>DIMENSIONES</b>	Largo (sin plataforma)	7320 mm.
	Ancho externo entre neumáticos simples	3620 mm.
	Ancho externo entre neumáticos duales	3930 mm.
	Altura (tolva cerrada/abierta)	4030 mm (tolva cerrada y neumáticos simples).
	Peso	11900 kg sin plataforma y con tolva vacía.
<b>ACCESORIOS VARIOS</b>	Desparramador	Opcional.
	Piloto automático	Opcional.
	Monitor de rendimiento	Opcional.
	Aire acondicionado frío/calor	Sí (Sólo frío.)
	Compresor de aire p/limpieza	No.
	Luces de trabajo LED	No.
	Kit cámara monitoreo retro y descarga	No.



**EFICIENCIA  
Y SIMPLICIDAD**

