

RV125



VASSALLI

MODELO
RV125

ESPECIFICACIONES



MOTOR	Marca	Cummins 6CTA8.3 - 6 cilindros de 8,3 L de cilindrada.
	Potencia nominal	185 HP a 2.200 rpm.
	Tanque de combustible	415 Lts.
TRANSMISIÓN	Tipo	Monoblock Mecánica. Caja de tres velocidades con cambio de marcha manual. Frenos a bolas tipo Girling con discos de cerámica de accionamiento hidráulico.
EJE TRASERO	Tipo	Direccional. De diseño reforzado con perno pivotante central.
	Dirección	Hidroestática, con un cilindro central de doble acción.
PLATAFORMA DE CORTE	Con sinfín	Flexifull 700, de 23 pies.
	Copiado del terreno	Sistema de coprador de terreno.
ALIMENTACIÓN (embocador)	Largo	1780 mm.
	Ancho	1250 mm.
	Control de la inversión	Motor hidráulico comandado desde la cabina (opcional).
	Capacidad de levante	3000 Kg.
	Regulaciones	Con basculación hidráulica de plataforma.
TRILLA Y SEPARACIÓN	Tipo	Cilindro de 1250 mm de ancho y 520 mm de diámetro.
	Ángulo de abrazamiento	Cóncavo del cilindro: 103°.
	Área de trilla	0,6 m².
	Área de separación	Sacapajas de 5 cuerpos y 6 saltos en cada cuerpo. 4,75 m².
SISTEMA DE LIMPIEZA	Área de limpieza total de zarandas	Zaranda de primera limpieza de 2,10 m² de superficie. Zaranda de segunda limpieza de 1,66 m² de superficie con agujeros de 7, 9, 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro.
	Ventilador de limpieza	Centrífugo - 2 cuerpos - Doble salida.
	Rotación del ventilador	Variable entre 800 a 1200 rpm.
TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	Capacidad de la tolva	5250 Lts.
	Caudal de descarga	75 Lts/seg.
RODADO DELANTERO	Ruedas simples	24,5L x 32". 30,5L x 32" Opcional.
	Ruedas duales (opcional)	520/85 R38.
RODADO TRASERO	Ruedas direccionales	16,9 x 24".
DIMENSIONES	Largo (sin plataforma)	7320 mm.
	Ancho externo entre neumáticos simples	3620 mm.
	Ancho externo entre neumáticos duales	3930 mm.
	Altura (tolva cerrada/abierta)	4030 mm (tolva cerrada y neumáticos simples).
	Peso	11200 kg sin plataforma y con tolva vacía.
ACCESORIOS VARIOS	Desparramador	Opcional.
	Piloto automático	Opcional.
	Monitor de rendimiento	Opcional.
	Aire acondicionado frío/calor	Sí (Sólo frío).
	Compresor de aire p/limpieza	No.
	Luces de trabajo LED	No.
	Kit cámara monitoreo retro y descarga	No.

