



Segadoras acondicionadoras FC 3155 - 3555 TLR

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



Combinando sencillez y calidad de trabajo, las nuevas FC 3155 y 3555 TLR presentan un diseño depurado sin renunciar a las reconocidas cualidades de la gama KUHN. Con su diseño que favorece un tamaño compacto, los modelos FC 3155 y 3555 TLR son fáciles de manejar y especialmente adecuados para trabajar en parcelas pequeñas. Su bajo peso los hace compatibles con tractores pequeños. Además, su facilidad de manejo permite al operador aprovechar rápidamente el potencial de la máquina.

Estas máquinas se basan en características conocidas y probadas: barra de corte OPTIDISC ELITE, con su excelente calidad de siega en todas las condiciones, y el acondicionador de rodillos SQUAREFLEX, con su perfil único que favorece un secado óptimo y conserva la calidad del forraje. Por último, el diseño incorpora elementos de la gama KUHN, cuya fiabilidad está sobradamente demostrada. La barra de corte OPTIDISC ELITE sin mantenimiento o el cabezal de enganche pivotante GIRODYNE de los modelos de gama alta de KUHN garantizan una excelente durabilidad. En resumen, los modelos FC 3155 y 3555 TLR representan la combinación perfecta de sencillez, calidad de trabajo y robustez.



OPTIDISC ELITE y SQUAREFLEX: un trabajo de excelente calidad

Los modelos FC 3155 y 3555 TLR toman de la gama KUHN sus componentes con una calidad de siega reconocida:

- la barra de corte OPTIDISC ELITE, que ofrece un mejor solapamiento entre los discos divergentes y un mayor espacio entre los discos convergentes para evacuar mejor el flujo de forraje hacia la parte trasera,
- el acondicionador de rodillos SQUAREFLEX permite un acondicionado eficaz y uniforme, manteniendo la calidad del cultivo.

Una suspensión sencilla y eficaz

Las nuevas segadoras KUHN tienen una suspensión sobre muelles. El ajuste se puede realizar de forma muy sencilla regulando la tensión de los muelles con dos manivelas de fácil acceso. La suspensión garantiza que la unidad de corte se aligere eficazmente para conservar la cubierta vegetal en condiciones de humedad y, al mismo tiempo, asegura una perfecta adaptación a los contornos del terreno.

Fácil de ajustar, fácil de manejar

Las segadoras se caracterizan por su facilidad de manejo y ajuste. El ajuste de la intensidad del acondicionado y la altura de corte están agrupados. Los ajustes de la suspensión y la orientación de los deflectores son fácilmente accesibles. Las nuevas FC son especialmente fáciles de manejar gracias a su diseño compacto y al cabezal GIRODYNE, que mantiene la transmisión primaria recta al girar. El usuario apreciará rápidamente las ventajas de estas máquinas.

Características

	FC 3155 TLR	FC 3555 TLR
Anchura de trabajo (m)	3,10	3,50
Número de discos	7	8
Fijación de las cuchillas	Fast-Fit	
Dispositivo de acondicionado	Acondicionador de rodillos SQUAREFLEX, rodillos Ø240 mm, ambos rodillos son de accionamiento mecánico y están sincronizados de por vida	
Frecuencia de rotación del acondicionador (min ⁻¹)	780	
Accionamiento del acondicionador	Mediante caja de transmisión	
Anchura de las hileras	De 0,80 a 2,20 m	De 1,10 a 2,50 m
Suspensión	Suspensión mediante muelles	
Enganche	Cabezal de enganche GIRODYNE - enganche 2 puntos - cat. 2 y 3	
Transmisión secundaria	Transmisión gran angular de serie	
Frecuencia de rotación de la t.d.f. (min ⁻¹)	540	
Equipamiento hidráulico del tractor	1 x DE (orientación de la barra de tiro en posición transporte / trabajo) + 1 x SE (elevación del grupo de siega)	
Peso aprox. (kg)	1 970	2 090
Neumáticos	10,00/75 x 15,3 TL10 BKT	

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 F-67706 Saverne CEDEX - France - www.kuhn.com

La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual. Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento. Durante la utilización de las máquinas, éstas **must** estar obligatoriamente en posición de acuerdo con los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones previas a la entrega. RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga del tractor, su capacidad de elevación y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga sobre el EJE DELANTERO del tractor deberá cumplir siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar un mínimo del 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso cualquier diseño, especificación o material. Las máquinas, equipamientos y accesorios de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y/o diseño registrado(s). Las marcas citadas en este documento, pueden estar registradas en uno o más países.

Por respeto al medio ambiente, este documento se ha impreso en papel sin cloro. Impreso en Francia - 920 615 ES - 07.21 - Copyright 2021 KUHN

