



Descompactador de suelo

STINGER

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Descompactación con un concepto innovador que ofrece aún más beneficios!

La línea de descompactadores Stinger incluye equipos de 4 a 9 púas, en versión montada o de arrastre, con sistema de liberación y rearme automático. Así, el trabajo no se detiene: la púa se rearma sola, sin necesidad de hacer maniobras. Además, incorpora disco de 22" y alcanza una profundidad máxima de 45 cm. El nuevo concepto y la gran ventaja de la línea Stinger es que puedes elegir el espaciamiento de 55, 60 o 65 cm en el mismo equipo, y ajustarlo en cualquier momento según lo que necesites.

STINGER

4, 5, 6, 7, 8 Y 9 BRAZOS



Variación de espaciamiento en el mismo chasis

La línea Stinger incorpora este nuevo concepto: la máquina se adapta según la necesidad del trabajo, permitiendo un espaciamiento de 55, 60 y 65 cm en el mismo chasis.

Sistema de disparo y rearme automático

El sistema de disparo y rearme automático brinda tranquilidad durante la operación, ya que al topar con algún obstáculo el brazo se libera y se rearma de forma automática, sin necesidad de detener el equipo ni realizar maniobras.

Ajuste de profundidad

El ajuste de la profundidad de trabajo se realiza mediante la rueda lateral, regulada por medio de un husillo roscado.

Especificaciones técnicas	STINGER 4 5 6 7 8 y 9 Brazos					
Modelo	4	5	6	7	8	9
Número de brazos	4	5	6	7	8	9
Ancho total (mm)	3550	4040	4490	5140	5790	6440
Longitud total (mm) (rodillo simple)	2745					
Ancho de trabajo	2750/3000/3250	3300/3600/3900	3850/4200/4550	4400/4800/5200	4950/5400/5850	5500/6000/6500
Separación entre púas (mm)	550/600/650					
Altura total (mm)	1590					
Profundidad de trabajo (mm)	hasta 450					
Peso aproximado del rodillo simple (kg)	2320	2680	3160	3730	4110	4490
Peso aproximado del rodillo doble (kg)	2590	2960	3460	4100	4510	4940
Potencia requerida (HP/astax)	40 a 45					
Llantas	11L / 15					
Velocidad de trabajo (km/h)	4 a 7					
Sistema de transporte y tracción	Montado			Montado y de arrastre		

KUHN DO BRASIL UNIDAD SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – Rua Francisco Dal' Negro, 3400 – C.P.: 83025-030 – São José dos Pinhais - PR

La información proporcionada en este documento es únicamente de carácter informativo y no constituye un contrato. Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra documentación, y para ilustrar mejor ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad podrían no mostrarse en posición de operación. Al utilizar estas máquinas, dichos dispositivos deben colocarse conforme a lo indicado en los manuales del operador y en los manuales de montaje. Deben respetarse el peso bruto del tractor, su capacidad de elevación y la carga máxima por eje y por llantas. La carga en el eje delantero del tractor debe cumplir siempre con la normativa del país de entrega (en Europa, debe ser como mínimo el 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier diseño, especificación o material aquí indicado. Las máquinas y equipos mencionados en este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un diseño registrado. Las marcas comerciales citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

Para cuidar el medio ambiente, este folleto está impreso en papel libre de cloro. Impreso en Francia - 920 031 GB - 18.09 - Copyright KUHN 2020

