

TRACTOR ZETOR GLOBAL

Zetor



- MOTOR TURBO ALIMENTADO DE 4 CILINDROS
- TRASMISIÓN CARRARO SINCRONIZADA 12X12
- BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL BOSCH
- MÁS POTENCIA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
- GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN Y ARRASTRE
- ENGANCHE DE TRES PUNTOS

IMPORTADOR DIRECTO DE PRODUCTOS ZETOR

 **LUIS ANGEL
LANCIONI**

TRACTOR ZETOR GLOBAL

Tractor is Zetor. Since 1946.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	2150	2160	2175	2190	2195
Tipo	2 WD 4 WD	2 WD 4 WD	2 WD 4 WD	4 WD	4 WD
HP	49.5	60	72	90	95
Norma de emisión	3A	BS-2 Non Emissioned	BS-2	BS-2	BS-2
Motor tipo	4 T, refrigerado por agua	TCl			
Número de cilindros	3	4	4	4	4
Capacidad cúbica (CC)	3117	4160	4160	4160	4160
Torque máx. (NMm) / Reserva			295	361	371 / 25%
Potencia máxima (rpm)	2200	2200	2200	2200	2200
Filtro de aire	Tipo seco	Tipo seco	Tipo seco	Tipo seco	Tipo seco
Embrague	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Transmisión	Carraro	Carraro	Carraro	Carraro	Carraro
Caja de cambios	Sincronizada 8 + 8	Sincronizada A-M-B 12+12	Sincronizada 12+12	Sincronizada 12+12	Sincronizada 12+12
Tanque de combustible (L)	55	65	80	80	80
Bomba de hidráulico LPM	30,26	36,5	48,76	48,76	48,76
Capacidad de elevación (mm)	1500	2200	2200	2500	2500
Rodado trasero	14,9 R 28	16,9 x 30"	16,9 x 30"	18,4 x 30"	18,4 x 30"
Trocha delantera (mm)	1390 1320	1405 1525	1405 1506	1506	1506
Trocha trasera (mm)	1346	1465	1535	1535	1535
Largo total (mm)	3560	3990	4200 4235	4180	4180
Ancho (mm)	1728	1905	1998 1970	2022	2022
Altura libre (mm)	435	420	425 445	460	460
Peso (kgs)	1990 2090	2480 2780	2980 3050	3085	3085
Velocidad de TDF (rpm)	540 y 540 E/Op. 1000	540 y 540 E/Op. 1000			
Dirección	Tipo Power	Tipo Power	Tipo Power	Tipo Power	Tipo Power
Bomba de dirección (LPM)	18,18	18,67	19,5	19,5	19,5
Freno de estacionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Enganche tres puntos	Cat-1 y Cat-2	Cat-2	Cat-2	Cat-2	Cat-2



▶ MOTOR
KIRLOSKAR



▶ TRANSMISIÓN
CARRARO



▶ EJE FRONTAL
CARRARO



▶ HIDRÁULICA
MITA

TRACTOR ZETOR COMPAX

Zetor



Los tractores de la nueva gama COMPAX son universales, fiables y compactos.

Gracias a su fácil manejo y su suficiente potencia, son ideales para el mantenimiento de municipios, locales comerciales, campos deportivos, trabajos agrícolas ligeros y jardinería.

La fabricación de calidad y los bajos costos operativos hacen de estos tractores la elección correcta.

MOTOR

Los nuevos motores están propulsados y diseñados por Mitsubishi.

Estos motores refrigerados por agua tienen potencia suficiente para sus tareas diarias y al mismo tiempo operan a un bajo consumo de combustible. Los nuevos modelos cumplen con los estándares de emisiones Stage 3A.

TRANSMISIÓN

Hay dos tipos diferentes de cajas de cambios. COMPAX 29 y COMPAX 35 están equipados con transmisión manual que ofrece 6/2 velocidades y 8/2 como opción.

HIDRÁULICA

La capacidad máxima de elevación del enganche de tres puntos trasero puede alcanzar hasta 7,5 kN, lo que permite trabajar con una amplia gama de aperos.

OTROS

Fabricados en la versión abierta equipada con un marco protector ROPS y un volante fijo. La disposición ergonómica de los mandos hace que el trabajo sea más fácil y sencillo y contribuye al confort del conductor. La dirección asistida y la tracción 4x4 permiten realizar una amplia gama de tareas.

TRACTOR ZETOR COMPAX

Tractor is Zetor. Since 1946.

La filosofía de la marca es la lealtad a sus clientes, atendiendo a sus requerimientos, innovación y una amplia variedad de producto. Zetor ha sido sinónimo de rendimiento, resistencia y bajo costo operativo durante más de 78 años. Estos atributos se han convertido en los principales pilares de la marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	COMPAX 29	COMPAX 35
Tipo	4 WD	4 WD
HP	27	31,1
Norma de emisión	3A	3A
Motor tipo	4 T, refrigerado por agua	4 T, refrigerado por agua
Número de cilindros	4	3
Torque máx. (NMm) / Reserva	72	109,4
Potencia máxima (rpm)	2200	2500
Filtro de aire	Tipo seco	Tipo seco
Embrague	Doble	Doble
Caja de cambios	Fully Sincronizada 6 + 2	Fully Sincronizada 9 + 3
Tanque de combustible (L)	18	25
Bomba de hidráulico LPM	18	12,25
Rodado trasero	8,3 x 20"	9,50 x 20"
Largo total (mm)	2450	2990
Ancho (mm)	1095	1245
Altura libre (mm)	305	325
Peso (kgs)	1376	1390
Velocidad de TDF (rpm)	540 y 1000	540 y 1000
Dirección	Tipo Power	Tipo Power
Freno de estacionamiento	Mecánico	Mecánico
Eganche tres puntos	Cat-1	Cat-1